

# Hómarók.

A Kärcher cég hómarói alap- és profi modellként is kaphatók, gyorsak, kényelmesek és gazdaságosak. 4-ütemű motorral kevés üzemanyag-fogyasztás mellett nagy teljesítményre képesek, a hidegindítás is minden további nélkül lehetséges. A kétfokozatú hómaró külön gyűjtővel és kidobóval dolgozik; nagy területről képes eltávolítani a havat nagy mennyiségű és tömör hó esetén is.



### Kezelés a legegyszerűbb módon

A retesszel zárható kézi szabályzókarokkal rendelkező Clutch-Lock-rendszernek köszönhetően a készülék egy kézzel kényelmesen kezelhető. A meghajtás és a hóvetés távolsága egy karral szabályozható.



### A hónap vége

A Kärcher hómarók ideális megoldást nyújtanak benzinkutaknak, szállodáknak, házmestereknek, szolgáltatóknak és önkormányzatoknak.



### Megbízható motorok

A nagy teherbírású 4-ütemű motorok kevés fogyasztással nagy teljesítményre képesek és kimondottan jó hidegindítási tulajdonságokkal rendelkeznek.



**STH 953 W**

- Alapmodell
- 1-fokozatú hómaró rendszer
- Kézi indítás



**STH 5.56 W**

- 2-fokozatú hómaró rendszer
- Kézi indítás



**STH 8.66 W**

- Clutch-Lock-rendszer
- 2-fokozatú hómaró rendszer
- Elektromos indítás (230 V)



## Műszaki adatok

Max. felületteljesítmény	m <sup>2</sup> /óra	1600	1700	2000
Takarítási szélesség	cm	53	56	66
Takarítási magasság	cm	28	53	53
Takarítócsiga átmérője	cm	21,5	30	30
Max. hóvetési távolság	m	8	8	8
Kidobókürtő forgásszöge	°	190	190	190
Meghajtási fokozatok		1 előre	5 előre/2 hátra	6 előre/2 hátra
Széles kerekek/ hernyótalp	in	1,7	4	4,8
Kerekek átmérője/ hernyótalp	in	7	13	16
Motor típusa		4-ütemű benzinmotor / Snow ThorX	4-ütemű benzinmotor / Snow ThorX	4-ütemű benzinmotor / B&S
Motort eljesítmény	kW/PS	2/2,7	3,5/4,8	6/8,2
Üzemanyag tartály	l	1,9	1,9	3,8
Tömeg	kg	36	80	100
Méreték (h x sz x m)	mm	1030x560x910	1400x600x1080	1400x700x1080

## Felszereltség

Állítható hóvető	■	■	■
1-fokozatú/2-fokozatú marócsiga	■/-	-/■	-/■
Kuplungrögzés egykezes üzemeltetéshez	-	-	■
Elektromos indítás	-	-	■ (230 V)
Munkavilágítás	-	-	■
Kormányrásegítés	-	-	-
<b>Rendelési szám</b>	<b>rendelésre</b>	<b>1.335-101.0</b>	<b>1.335-201.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.



### Okos hómaró rendszer

A kétfokozatú hómaró külön gyűjtővel és kidobóval dolgozik, nagy területről képes eltávolítani a havat nagy mennyiségű és eljegesedett hó esetén is.



### STH 8.66 W, STH 10.71 W, STH 13.84 W, STH 10.66 W Crt

Ezek a modellek elektromos indítással és munkavilágítással rendelkeznek. A hővetési távolság beállítható.



### Helytakarékosan tárolható

A tolófogantyú néhány kézmozdulattal lehajtható, így csökken a tároláshoz szükséges hely.



STH 10.66 W Crt

STH 10.71 W

STH 13.84 W

- Clutch-Lock-rendszer
- Hernyótalpas meghajtás
- Egyetlen és jeges felületekhez

- Clutch-Lock-rendszer
- Elektromos indítás (230 V)
- Munkavilágítás

- Kormányrásegítés „Power-Steering”
- Clutch-Lock-rendszer
- Profesionális használatra



### Műszaki adatok

Max. felületteljesítmény	m <sup>2</sup> /óra	2000	2200	2500
Takarítási szélesség	cm	66	71	84
Takarítási magasság	cm	53	53	56
Takarítócsiga átmérője	cm	30	30	40
Max. hővetési távolság	m	8	8	8
Kidobókürtő forgásszöge	°	190	190	190
Meghajtási fokozatok		6 előre/2 hátra	6 előre/2 hátra	6 előre/2 hátra
Széles kerekek/ hernyótalp	in	4,7	6,5	6,5
Kerekek átmérője/ hernyótalp	in	42,1	16	16
Motor típusa		4-ütemű benzinmotor / B&S	4-ütemű benzinmotor / B&S	4-ütemű benzinmotor / B&S
Motort eljesítmény	kW/PS	7,5/10,2	7,5/10,2	9,7/13,2
Üzemanyag tartály	l	3,8	3,8	7,6
Tömeg	kg	98	102	135
Méretetek (h x sz x m)	mm	1400x800x1110	1400x850x1080	1600x950x1150

### Felszereltség

Állítható hővető	■	■	■
1-fokozatú/2-fokozatú marócsiga	-/■	-/■	-/■
Kuplungrögztetés egykezes üzemeltetéshez	■	■	■
Elektromos indítás	■ (230 V)	■ (230 V)	■ (230 V)
Munkavilágítás	■	■	■
Kormányrásegítés	■	-	■
Rendelési szám	1.335-302.0	rendelésre	rendelésre

■ A szállított csomag tartalmazza.